



Collection
SELECT

Artikelname Article	Preis/m Price/m	Breite Width	Webkante Selvedge	Rapport ca. Repeat approx.	Gewicht Weight	Qualität Composition	Pflegehinweise Care Instructions	Verwendung Usage	Brandschutznormen Fire Safety Standards
Classy ¹		140 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	410 g	🔥 55 % PES 22 % CV 12 % LI 11 % CO	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑 🪑	EN 1021 1&2
Classy Fleur ^{2,3}		135 cm	↔	↔ 15,5 cm ↓ 15,0 cm	780 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 55 % PES 22 % CV 12 % LI 11 % CO Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑	EN 1021 1&2
Classy Puzzle ^{2,3}		135 cm	↔	↔ 7,5 cm ↓ 7,5 cm	780 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 55 % PES 22 % CV 12 % LI 11 % CO Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑	EN 1021 1&2
Cosy ¹		138 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	616 g	🔥 70 % PES 30 % CV	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑 🪑	EN 1021 1&2
Firmly		138 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	770 g	🔥 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑 🪑	EN 1021 1&2
Gleamy ¹		138 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	686 g	🔥 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑 🪑	EN 1021 1&2
Gleamy Puzzle ^{2,3}		138 cm	↔	↔ 7,5 cm ↓ 7,5 cm	1050 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 100 % PES Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑	EN 1021 1&2*
Gleamy Rhomb ^{2,3}		138 cm	↔	↔ 5,0 cm ↓ 15,0 cm	1050 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 100 % PES Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑	EN 1021 1&2*
Homely		142 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	508 g	🔥 54 % PES 36 % CV 10 % LI	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑 🪑	EN 1021 1&2 BS 5852 Source 0&1
Homely Rhomb ^{2,3}		140 cm	↔	↔ 5,0 cm ↓ 15,0 cm	880 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 54 % PES 36 % CV 10 % LI Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 📄 🧺	🪑 🪑	EN 1021 1&2



Collection SELECT

Artikelname Article	Preis/m Price/m	Breite Width	Webkante Selvedge	Report ca. Repeat approx.	Gewicht Weight	Qualität Composition	Pflegehinweise Care Instructions	Verwendung Usage	Brandschutznormen Fire Safety Standards
Jungle ^{2,3}		140 cm	↔	Printrapport Repeat-print: Allover Stepprapport Repeat-quilting: ↔ 5,0 cm ↓ 5,0 cm	1050 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 44 % PES 42 % RAYON 14 % CV Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2
Natty		138 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	580 g	🔥 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2
Nice		140 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	532 g	🔥 90 % PES 10 % PAN	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2
Simply ¹		143 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	522 g	🔥 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2
Simply Puzzle ^{2,3}		143 cm	↔	↔ 7,5 cm ↓ 7,5 cm	890 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 100 % PES Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2
Simply Rhomb ^{2,3}		140 cm	↔	↔ 5,0 cm ↓ 15,0 cm	890 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 100 % PES Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2
Sleeky ¹		137 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	630 g	🔥 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2 *
Sleeky Fleur ^{2,3}		137 cm	↔	↔ 15,5 cm ↓ 15,0 cm	1000 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 100 % PES Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2 *
Sleeky Puzzle ^{2,3}		137 cm	↔	↔ 7,5 cm ↓ 7,5 cm	1000 g	Oberstoff Face Fabric: 🔥 100 % PES Füllung Filling: 🔥 100 % PES Futter Lining: 🔥 100 % PP Steppfaden Stitching yarn: 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2 *
Slubby		140 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	667 g	🔥 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2
Sturdy		143 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	715 g	🔥 96 % PES 4 % PAN	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2
Trendy		138 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	714 g	🔥 100 % PES	🧺 ⚠️ 🧼 ⊕ ☒		EN 1021 1&2

¹ feuchtigkeit- und schmutzabweisend | Moisture repellent & stain resistant

² Nicht für Sitzflächen geeignet. | Not appropriate for seating surfaces.

³ Maximale Rollenlänge zwischen 10–15 Meter. | Maximum roll length between 10 and 15 metres.

* Die Brandschutznorm EN 1021 1&2 wird nur erfüllt, wenn zusätzlich ein feuerfester Schaumstoff mitverarbeitet wird. | The fire safety standard EN 1021 1&2 is only fulfilled in combination with the use of a fire-resistant foam.